

LED Lampe PLED3X

Gehäuse :	Seewasserfestes Aluminium, Harteloxiert > Erhöhte Kratzfestigkeit
Glas:	Gehärtetes Borosilicatglas DIN7080 60x10
Leuchtmittel:	3x LED Seoul Z-Led P4 Bin Code „U“ 240lumen/1000mA
Farbtemperatur:	6500K
Reflektor:	10° Linsen
Schaltung:	Magnetschalter mit Relay (Abschaltspannung = Schlussspannung der Akkuzellen)
Energieversorgung:	4xAA (Mignon Zellen) Batterien oder Akkus
Leistung:	8400Lux mit Frischgeladenen Akkus Getestet mit: 4x Varta Professional 2700mAh)
	7200Lux mit neuen Batterien Getestet mit: 4x Energizer Ultimate
Vergleich:	Halogen BLV Whitestar 12V 50W 12° 6500K 3000cd Halogen Osram Decostar 51S 12V 50W 10° 3000K 7300cd
Druckdicht:	150m
Gewicht:	680gr mit Batterien
Abtrieb	180gr
Merkmale:	Überdruckventil Anschlussstück für Handschlaufe, Karabiner etc. Ideale Urlaubslampe, keine Probleme bei Flügen Weltweite Verfügbarkeit der Batterien oder Akkus.